

Komponenty pro ovládání rozdělovače podlahového vytápění "drátová verze" 230V - bez možnosti ovládání přes internet

my **HERZ**



objednávací číslo	Svorkovnice	napájení	funkce
KL08NSB	Centrální svorkovnice (8-zón = až 8 termostatů nebo až 32 okruhů) s integrovaným modulem pro ovládání čerpadla a kotle.	230V	N S B
Termostaty			
VS30W/VS30B	Digitální týdenní programovatelný pokojový termostat (bílý/černý), NSB, režimy: <i>párty, dovolená</i>	230V	
VS35W/VS35B	Digitální denní termostat (bílý/černý)	230V	
HTR230	Manuální termostat, bílý, NSB v režimu SLAVE	230V	NSB i CO
HTRS230	Digitální denní termostat, bílý, NSB v režimu SLAVE	230V	NSB i CO
HTRP230	Týdenní programovatelný termostat, bílý, NSB v režimu MASTER	230V	NSB i CO
BTR230	Manuální termostat určený pro montáž do standardní elektroinstalační krabice o ϕ 60mm a rámečku rozměru 55 x 55mm. NSB v režimu SLAVE	230V	NSB i CO
BTRP230	Digitální programovatelný termostat určený pro montáž do standardní elektroinstalační krabice o ϕ 60mm a rámečku rozměru 55 x 55 mm. NSB v režimu MASTER.	230V	NSB i CO



Při současném použití komponent KL08NSB+VS30x+VS35x lze docílit funkce NSB - což je možnost impulsem snížit noční teplotu na denních termostatech VS35 pomocí programovatelných termostatů VS30.

VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ



KABELÁŽ

- při využití funkce NSB se musí instalovat **kabel dimenze 4 x 1,5 mm²** (4 vodiče jsou nezbytné při využití funkce NSB)
- pro běžné aplikace postačuje kabel dimenze 3 x 1,5 mm²
- pro aplikace s využitím funkce NSB i CO= přepínání vytápění/chlazení musí být **kabel dimenze 5 x 1,5 mm²**
(Poznámka: funkce CO jde aplikovat pouze s termostaty řad HTR a BTR)

(k termostatům)

Termopohony

HERZ rozdělovač

M30x1,5		
1 7708 53 + 1 7708 82	Termopohon NC 230V + adaptér pro PUSH	PUSH, kompozit



M28x1,5		
1 7708 53	Termopohon NC230V	nerez, mosaz



Volitelné příslušenství

napájení

FS300	Podlahové čidlo, 3m , 2x0,5mm ² , NTC 10kOhm	
KL04NSB	Rozšiřovací modul ke svorkovnici KL08NSB	230V



HERZ[®]

Thermo control CZ s.r.o. **SALUS** CONTROLS