

Systemová deska (tacker)

z EPS s folií ze síťoviny podle EN 13163 s natisknutým rastrem 5 cm.

1 000 × 10 000 mm

10 m²



Technický list pro:

3 F040 01

3 F040 03

Popis

Rozměry role

Balení

Charakteristika

Systemová deska tacker		3 F040 01 (EPS 70)	3 F040 03 (EPS 100)
Tloušťka polystyrenu	dN	30 mm	30 mm
Součinitel tepelné vodivosti	λ_D	0,039 (W/mK)	0,035 (W/mK)
Tepelný odpor	R_D	0,77 (m ² .K/W)	0,85 (m ² .K/W)
Tlaková síla při deformaci	CS10	70 kPa	100 kPa
Pevnost v ohybu	BS	115 kPa	150 kPa
Rozměrová stabilita při určené teplotě	DS(70,-)	3%	3%
Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek	DS(N)	2%	2%
Reakce na oheň	Rt	E	E

3 F110 06 Příchytky pro podlahové vytápění 45 mm

3 F110 07 Příchytky pro podlahové vytápění 55 mm

3 F110 06 Příchytky pro podlahové vytápění 70 mm

3 F110 08 Plastový vodící oblouk pro trubky o průměru 14-18 mm

3 F110 09 Plastový vodící oblouk pro trubky o průměru 20-23 mm

3 F110 13 Sponkovač na instalaci topné trubky



Související produkty

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané technickým vývojem.

HERZ, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

Tel.: +420 544 234 381-2 • Fax: +420 544 234 783

www.herz.cz • e-mail: office@herz.cz

